
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ

Релион-Exd-A-150-ИК-IP5Мп2.7-13.5Z-220-SD-TR





- Видеомодуль **Trassir**;
- Маркировка взрывозащиты **1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85°C Db;**
- Для взрывоопасных зон классов 1, 2, 21 и 22;
- Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68;
- Температурный диапазон -45 до +60 ºС;
- Разрешение 5Мп;
- Моторизованный объектив 2.7-13.5мм;
- ИК-подсветка 60 м;
- H.264, H.264+, H.265, H.265+.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Матрица	1/2.8" CMOS STARVIS 5MP
	Чувствительность	0.002 лк (F1.3)
	Разрешение	5MP (2592x1920) @25fps 4MP(2560x1440) @25fps 3MP(2304x1280) @25fps 2MP(1920x1280) @25fps
	Режим день/ночь	механический ИК-фильтр
	Объектив	моторизованный
	Фокусное расстояние	2.7 - 13.5 мм
	Угол обзора	93˚-29˚ - по горизонтали 69˚-22˚ - по вертикали
	Скорость электронного затвора	1/2 с. ~ 1/1 000 с.
	Алгоритмы сжатия	H.264, H.265, H.265+
	Битрейт	8 Мбит/с
	Улучшение изображения	3D DNR | BLC | Defog
	Динамический диапазон	WDR 120dB
	Встроенная аналитика	детектор людей, детектор пересечения линий, контроль области, подсчет посетителей, детектор праздношатания, детектор автомобилей
	Сетевой интерфейс	RJ-45
	Дополнительное оборудование	ИК-подсветка 60 м
	Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием
	Степень защиты IP	66/68
	Питание, В	220VAC
	Мощность потребления, до Вт	16,1 Вт
	Рабочая температура, °С	-45...+60°С
	Размеры, мм	429x246x139
	Вес, не более, кг	6