
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ

Релион-Exd-М-150-ИК-AHD2Мп2.8mm-220-С-PV





- Видеомодуль **Polyvision;**
- Маркировка взрывозащиты PB Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db;
- Для взрывоопасных зон классов 1, 2, 21 и 22;
- Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68;
- Температурный диапазон от -60 до +60 ºС;
- 2 Мп (1920×1080);
- Объектив 2.8 мм;
- Режим день/ночь;
- ИК-подсветка 60 м;
- CVBS, AHD, HD-CVI, HD-TVI.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Матрица	1/3" SOI F37P
	Чувствительность	0.1 лк (F/1.2)
	Разрешение	XVI/AHD-H:1080p /CVI:1080p/ TVI:1080p/CVBS
	Режим день/ночь	Механический ИК-фильтр
	Объектив	2.8 мм
	Баланс белого	AWB
	Шумоподавление	3DNR
	ИК-подсветка	есть
	Длина волны, нм	850
	Дальность действия, м	60
	Маркировка взрывозащиты	PB Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Оцинкованная сталь
	Степень защиты IP	66/68
	Питание, В	220V AC
	Мощность потребления, до Вт	9.5 Вт
	Рабочая температура, °С	-60...+60
	Размеры, мм	369x253x142
	Вес, не более, кг	7
	Кабельный ввод, шт.*	2

*Кабельный ввод в комплект не входит. Приобретается отдельно.