
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ, ВСТРОЕННЫМ МИКРОФОНОМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ

Релион-Exd-М-150-ИК-IP2Мп2.7-13.5Z-220-SD-МК-С-TR





- Видеомодуль **Trassir**;
- Маркировка взрывозащиты **PB Ex db I Mb / 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db;**
- Для взрывоопасных зон классов 1, 2, 21 и 22;
- Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68;
- Температурный диапазон -60 до +60 ºС;
- Разрешение 2Мп;
- Моторизованный объектив 2.7-13,5мм;
- ИК-подсветка 60 м;
- Встроенный микрофон;
- H.264, H.264+, H.265, H.265+.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Матрица	1/2.8" CMOS
	Чувствительность	0.005 Лк (F1.0) / 0Лк (LED вкл.)
	Разрешение	1920x1080 @ 25 к/с
	Объектив	Моторизованный
	Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
	Угол обзора	95˚-37° - по горизонтали 50˚- 20˚ - по вертикали
	Скорость электронного затвора	1/2 с. ~ 1/1 000 с.
	Алгоритмы сжатия	H.264, H.264+, H.265, H.265+
	Битрейт	8 Мбит/с
	Параметры изображения	Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота
	Улучшение изображения	3D DNR | BLC | Defog
	Динамический диапазон	WDR 120dB
	Встроенная аналитика	детектор людей, детектор пересечения линии, детектор контроля области
	Сетевой интерфейс	RJ-45
	Дополнительное оборудование	ИК-подсветка 60 м
	Маркировка взрывозащиты	PB Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Оцинкованная сталь
	Степень защиты IP	66/68
	Питание, В	220VAC
	Мощность потребления, до Вт	23,1 Вт
	Рабочая температура, °С	-60...+60°С
	Размеры, мм	369x253x142
	Вес, не более, кг	7