
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ

Релион-Exd-М-150-ИК-IP2Мп2.8mm-220-TD





- Видеомодуль **Tiandy**;
- Маркировка взрывозащиты **PB Ex db I Mb / 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db;**
- Для взрывоопасных зон классов 1, 2, 21 и 22;
- Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68;
- Температурный диапазон -45 до +60 ºС;
- Разрешение 2Мп;
- Объектив 2.8мм;
- ИК-подсветка 60 м;
- S+265/H.265/H.264.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Матрица	1/2.8" CMOS
	Чувствительность	0.02Люкс
	Разрешение	Основной поток - PAL:25fps (1920 1080, 1280 720, 704 576, 640 480) NTSC:30fps (1920 1080,1280 720, 704 480, 640 480) Дополнительный поток - PAL:25fps (704 576, 704 288, 640 360, 352 288) NTSC:30fps (704 480, 704 240, 640 360, 352 240)
	Объектив	фиксированный
	Фокусное расстояние	2.8 мм
	Угол обзора	99,7°
	Алгоритмы сжатия	S+265/H.265/H.264
	Битрейт	32 Кбит/с – 6 Мбит/с
	Параметры изображения	Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота, Smart Defog
	Динамический диапазон	Digital WDR
	Smart видеоаналитика	Пересечение линии, периметра
	Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port
	Дополнительное оборудование	ИК-подсветка 60 м
	Маркировка взрывозащиты	PB Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Оцинкованная сталь
	Степень защиты IP	66/68
	Питание, В	220VAC
	Мощность потребления, до Вт	11,5 Вт
	Рабочая температура, °С	-45...+60°С
	Размеры, мм	369x253x142
	Вес, не более, кг	7