
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ

Релион-Exd-M-150-ИК-IP2Мп2.8mm-220-TR





- Видеомодуль **Trassir**;
- Маркировка взрывозащиты **PB Ex db I Mb / 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db;**
- Для взрывоопасных зон классов 1, 2, 21 и 22;
- Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68;
- Температурный диапазон -45 до +60 ºС;
- Разрешение 2Мп;
- Объектив 2.8мм;
- ИК-подсветка 60 м;
- H.264, H.265, H.265+.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Матрица	1/2.9" CMOS
	Чувствительность	0.005 лк (F1.8)
	Разрешение	2Мп (1980x1020) @25fps
	Режим день/ночь	механический ИК-фильтр
	Объектив	Фиксированный
	Фокусное расстояние	2.8 мм
	Угол обзора	98° - по горизонтали 53˚ - по вертикали
	Скорость электронного затвора	1/2 с. ~ 1/1 000 с.
	Алгоритмы сжатия	H.264, H.265, H.265+
	Битрейт	8 Мбит/с
	Улучшение изображения	3D DNR | BLC | Defog
	Динамический диапазон	WDR 105dB
	Встроенная аналитика	пересечение линии, контроль области, детекция людей, детекция вторжения
	Сетевой интерфейс	RJ-45
	Дополнительное оборудование	ИК-подсветка 60 м
	Маркировка взрывозащиты	PB Ex db I Mb / 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Оцинкованная сталь
	Степень защиты IP	66/68
	Питание, В	220VAC
	Мощность потребления, до Вт	9,9 Вт
	Рабочая температура, °С	-45...+60°С
	Размеры, мм	369x253x142
	Вес, не более, кг	7