
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ

Релион-Exd-М-150-ИК-IP4Мп4mm-220-SD-TD





- Видеомодуль **Tiandy**
- Маркировка взрывозащиты **PB Ex db I Mb / 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db**
- Для взрывоопасных зон классов **1, 2, 21 и 22**
- Температурный диапазон от **-45 до +60 °С**
- Разрешение **4 Мп (2560x1440)**
- Объектив **4 мм**

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Матрица	1/1.8"CMOS 4Мп
	Максимальное разрешение	2560x1440
	Чувствительность	0.0002 Лк
	Режим «День/Ночь»	механический ИК-фильтр
	Объектив	фиксированный
	Фокусное расстояние	4 мм
	Угол обзора	94°
	Основной поток	2560×1440@25fps
	MicroSD	до 512 Гб
	WDR	RWDR (120 dB)
	Функции	BLC, HLC, Smart Defog, 3D DNR
	Стандарты сжатия	H.264 / S+265 / H.265 / H.264 / M-JPEG
	Битрейт	до 16 Mbps
	Аналитика	Пересечение линии, периметр, человек/ТС
	ИК-подсветка	Есть
	Порог включения	3 лк
	Дальность действия	60 м
	Маркировка взрывозащиты	PB Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Оцинкованная сталь
	Степень защиты IP	66/68
	Питание	220V AC
	Мощность потребления	17 Вт
	Рабочая температура	-45...+60 °C
	Размеры, мм	369x253x142
	Вес	7 кг
	Кабельный ввод*	2 шт.

*Кабельный ввод в комплект не входит. Заказывается отдельно