
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ

Релион-Exd-М-150-ИК-IP5Мп2.8mm-220-С-PV





- Видеомодуль **Polyvision**;
- Маркировка взрывозащиты **PB Ex db I Mb / 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db;**
- Для взрывоопасных зон классов 1, 2, 21 и 22;
- Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68;
- Температурный диапазон -60 до +60 ºС;
- Разрешение 5Мп;
- Объектив 2.8мм;
- ИК-подсветка 60 м;
- WDR , 2DNR/3DNR;
- H.264, H.265, MJPEG.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Матрица	1/3" 5 Мп CMOS Sensor
	Чувствительность	Цвет: 0.01 люкс (F1.2, AGC вкл, ИК вкл.)
	Разрешение	Основной поток - 25к/с@2560*1920 Субпоток - D1 – CIF @ 25 к/с; Третий поток - поддерживается;
	Режим день/ночь	механический ИК-фильтр (день, ночь, авто, по расписанию)
	Объектив	фиксированный
	Фокусное расстояние	2.8 мм
	Алгоритмы сжатия	H.264, H.265, MJPEG
	Битрейт	Постоянный/Переменный (512 Кбит/с – 8 Мбит/с)
	Параметры изображения	Баланс белого авто (AWB), BLC, Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст
	Шумоподавление	Настраивается (2DNR/3DNR)
	Динамический диапазон	Digital WDR
	Дополнительно	Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание Программная функция шумоподавления
	Протоколы	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP
	Удалённый доступ	Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS
	Сетевой порт	RJ-45
	Дополнительное оборудование	ИК-подсветка 60 м
	Маркировка взрывозащиты	PB Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Оцинкованная сталь
	Степень защиты IP	66/68
	Питание, В	220VAC
	Мощность потребления, до Вт	15 Вт
	Рабочая температура, °С	-60...+60°С
	Размеры, мм	369x253x142
	Вес, не более, кг	7