ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА СО ВСТРОЕННЫМ МИКРОФОНОМ И ИК-ПОДСВЕТКОЙ

Релион-Exd-H-100-ИК-IP5Мп2.8mm-PoE-MK-TR





- Видеомодуль **Trassir**
- Маркировка взрывозащиты **PB Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db**
- Для взрывоопасных зон классов **1, 2, 21 и 22**
- Температурный диапазон от **-45 до +60 °С**
- Разрешение **5 Мп (2560x1920)**
- Объектив **2.8 мм**

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Матрица	1/2.8" CMOS 5Мп
	Максимальное разрешение	2560x1920
	Чувствительность	0.003 Лк (F1.8)
	Скорость электронного затвора	1/2 ~ 1/50 000 с
	Режим «День/Ночь»	механический ИК-фильтр
	Объектив	фиксированный
	Фокусное расстояние	2.8 мм
	Угол обзора	по горизонтали 94°, по вертикали 50°
	Основной поток	50Hz: 2560x1440/2048×1536/1920×1080@25fps 60Hz: 2560x1440/2048×1536/1920×1080@30fps
	Дополнительный поток	50Hz: 704×480/640×480/480×320@25fps 60Hz: 704×480/640×480/480×320@30fps
	WDR	Real WDR (120 dB)
	Шумоподавление	3D DNR
	Стандарты сжатия	H.265+ / H.265 / H.264
	Битрейт	до 8 Mbps
	Аналитика	Детектор движения, пересечение линии, периметр
	Аудио	Встроенный микрофон
	ИК-подсветка	Есть
	Порог включения	3 лк
	Дальность действия	60 м
	Маркировка взрывозащиты	PB Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Нержавеющая сталь
	Степень защиты IP	66/68
	Питание	PoE или 12V DC
	Мощность потребления	12 Вт
	Рабочая температура	-45...+60 °C
	Размеры, мм	348x252x145
	Вес	6 кг
	Кабельный ввод*	2 шт.

*Кабельный ввод в комплект не входит. Заказывается отдельно