
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ

Релион-Exd-H-50-ИК-IP2Мп2.8mm-PoE-TD





- Видеомодуль **Tiandy**
- Маркировка взрывозащиты **PB Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db**
- Для взрывоопасных зон классов **1, 2, 21 и 22**
- Температурный диапазон от **-45 до +60 °С**
- Разрешение **2 Мп (1920×1080)**
- Объектив **2.8 мм**

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Матрица	1/2.8" CMOS 2Мп
	Максимальное разрешение	1920x1080
	Мин. чувствительность	0.02 Лк (F2.0)
	Скорость электронного затвора	1/2 ~ 1/100 000 с
	Режим «День/Ночь»	механический ИК-фильтр
	Объектив	фиксированный
	Фокусное расстояние	2.8 мм
	Угол обзора	по горизонтали 99.7°, по вертикали 55.1°
	Основной поток	50Hz: 1920x1080/1280x720/640×480/704×576@25fps 60Hz: 1920×1080/1280×720/640×480/704×480@30fps
	Дополнительный поток	50Hz: 704×576/704×288/640×360/352×288@25fps 60Hz: 704×480/704×240/640×360/352×240@30fps
	WDR	DWDR
	Шумоподавление	3D DNR
	Стандарты сжатия	S+265 / H.265 / H.264
	Битрейт	до 6 Mbps
	Аналитика	Детектор движения, закрытие камеры, пересечение линии, периметр
	ИК-подсветка	Есть
	Порог включения	3 лк
	Дальность действия	30 м
	Маркировка взрывозащиты	PB Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Нержавеющая сталь
	Степень защиты IP	66/68
	Питание	PoE или 12V DC
	Мощность потребления	11.5 Вт
	Рабочая температура	-45...+60 °C
	Размеры, мм	197x167x78
	Вес	2,7 кг
	Кабельный ввод*	1 шт.

*Кабельный ввод в комплект не входит. Заказывается отдельно