
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ

Релион-Exd-H-50-ИК-IP2Мп2.8mm-PoE-TR





- Видеомодуль **Trassir**
- Маркировка взрывозащиты **PB Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db**
- Для взрывоопасных зон классов **1, 2, 21 и 22**
- Температурный диапазон от **-45 до +60 °C**
- Разрешение **2 Мп (1920×1080)**
- Объектив **2.8 мм**

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Матрица	1/2.9" CMOS 2Мп
	Максимальное разрешение	1920x1080
	Чувствительность	0.005 Лк (F1.8)
	Скорость электронного затвора	1/2 ~ 1/1 000 с
	Режим «День/Ночь»	механический ИК-фильтр
	Объектив	фиксированный
	Фокусное расстояние	2.8 мм
	Угол обзора	по горизонтали 98°, по вертикали 53°
	Частота кадров	25 fps
	WDR	DWDR (105 dB)
	Шумоподавление	3D DNR
	Стандарты сжатия	H.265+ / H.265 / H.264
	Битрейт	до 8 Mbps
	Аналитика	Детектор движения, закрытие камеры, пересечение линии, периметр
	ИК-подсветка	Есть
	Порог включения	3 лк
	Дальность действия	30 м
	Маркировка взрывозащиты	PB Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Нержавеющая сталь
	Степень защиты IP	66/68
	Питание	PoE или 12V DC
	Мощность потребления	9.9 Вт
	Рабочая температура	-45...+60 °C
	Размеры, мм	197x167x78
	Вес	2,7 кг
	Кабельный ввод*	1 шт.

*Кабельный ввод в комплект не входит. Заказывается отдельно