ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ, СО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ

Релион-А-300-ИК-СО-IP-5Мп-RUS





- Видеомодуль **Trassir**
- Маркировка взрывозащиты **PB Ex db I Mb / 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db**
- Для взрывоопасных зон классов **1, 2, 21 и 22**
- Температурный диапазон от **-60 до +60 °С**
- Разрешение **5 Мп (2592x1920)**
- Объектив **2.7-13.5 мм**

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Матрица	1/2.8" CMOS STARVIS 5Мп
	Максимальное разрешение	2592x1920
	Чувствительность	0.002 лк (F1.8)
	Скорость электронного затвора	1/2 ~ 1/1000 с
	Режим «День/Ночь»	механический ИК-фильтр
	Объектив	моторизованный
	Фокусное расстояние	2.7 - 13.5 мм
	Угол обзора	по горизонтали 91°-27°±5°, по вертикали 65°-20°±5°
	Основной поток	2592×1920, 2560×1440, 2304×1280, 1920×1080, 1280×960, 1280×720@25fps
	Дополнительный поток	704×576, 640×480, 352×288@25fps
	WDR	Real WDR (120dB)
	Шумоподавление	3D DNR
	Стандарты сжатия	H.264, H.264+, H.265, H.265+
	Битрейт	до 8Mbps
	Аналитика и функции	Детекция лиц, автомобилей; Defog, BLC, режим коридора, ROI
	ИК-подсветка	Есть
	Порог включения	3 лк
	Дальность действия	60 м
	Маркировка взрывозащиты	PB Ex db I Mb / 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Нержавеющая сталь
	Степень защиты IP	66/68
	Питание	PoE
	Мощность потребления	до 53 Вт
	Рабочая температура	-60...+60°C
	Размеры, мм	620x300x142
	Вес	9 кг
	Кабельный ввод*	2 шт.

*Кабельный ввод в комплект не входит. Заказывается отдельно